

ÍNDICE:

1. PRODUTO: COMPOSIÇÃO E UTILIDADE
2. RECEBIMENTO
3. ARMAZENAMENTO
4. PAGINAÇÃO
5. ASSENTAMENTO
6. REJUNTAMENTO
7. LIMPEZA

1 PRODUTO: COMPOSIÇÃO E UTILIDADE

- Os revestimentos BELLOCOR são produzidos artesanalmente de cimento, podem apresentar naturais variações de tons e textura quando solicitados sem pintura.
- Este produto é destinado ao revestimento de paredes, possuindo uma longa resistência e durabilidade, desde que instalados corretamente.

OBS: Para as peças sem pintura em áreas externas: Após a instalação do produto poderá ocorrer leve alternâncias de tonalidade na cor. Este processo é natural do concreto, não sendo considerado um defeito do produto.

2 RECEBIMENTO

- Para ficar responsável pelo recebimento e conferência do material, determine na compra uma pessoa de sua confiança.
- O responsável pelo recebimento deverá conferir o produto e checar se está em conformidade com o pedido.

3 ARMAZENAMENTO

- Os responsáveis pelo descarregamento e pelo armazenamento do produto deverão estar com as mãos limpas ou usar luvas para conservar as peças, pois elas são sensíveis a manchas.
- O produto deve ser armazenado em local coberto e seco, protegido da chuva ou umidade, o chão deverá ser forrado com plástico, e as peças deverão estar armazenadas em cima de isopor até o dia da aplicação. Mantenha o produto armazenado na vertical separado por isopor, a fim de mantê-los sem danos e cobrir com plástico.

4. PAGINAÇÃO

- Antes do assentamento do produto, fique atento a paginação, isto é, algumas peças ao serem rotacionadas formarão diferentes desenhos e efeitos.
- Caso preferir, solicite com nossos arquitetos (na compra do produto) um esquema com as diferentes formas de paginação de seu produto e siga-o corretamente.

5 ASSENTAMENTO

- Execute a limpeza da parede ou local que será instalado o revestimento, removendo todos os tipos de resíduos. A parede deverá estar curada (seca), firme, livre de umidade, estabilizada e isenta de resíduos (**RESTOS DE TINTAS, SUJEIRA, PÓ, NATA DE CIMENTO**, etc) que possam comprometer a aderência da argamassa.
- Elimine qualquer resto de sujeira, poeira ou nata de cimento na face de assentamento da peça.
- Utilize argamassa AC-3 Flexível, e siga as instruções do fabricante.
- A face posterior do revestimento poderá apresentar alguma irregularidade, o que deverá ser compensado com a argamassa, assegurando assim o seu perfeito nivelamento.
- Umedeça a parede e a face posterior do revestimento antes da aplicação com água para a melhor fixação.
- Para a aplicação da argamassa já preparada, deverá ser utilizada uma desempenadeira dentada de 10 mm. Aplique a argamassa com o lado liso da desempenadeira e logo após, forme cordões na superfície com o lado dentado.
- No verso das peças, em sentido contrário, repita a operação formando cordões cruzados para que se consiga a compensação no esmagamento dos cordões.
- Verifique a cada 6ª peça instalada retirando-a para análise dos cordões se estão totalmente esmagados, caso não estejam, retire as 05 placas anteriores e inicie o assentamento novamente.

6 REJUNTAMENTO

- Após o assentamento das peças deverá ser aplicado o rejunte podendo variar de 2 a 5 mm.
- Recomendamos aplicar fita crepe para proteger as peças e aplique o rejunte com bisnaga para ter maior precisão, evitando manchas.
- Após a aplicação do rejunte imediatamente retire a fita.
- **ATENÇÃO: É de extrema importância que o rejuntamento cubra todas as brechas entre as peças e quando instalados em muros ou paredes externa sem cobertura, que seja feito o isolamento em cima e nas laterais das peças evitando que possa infiltrar água de alguma maneira na parte de trás dos revestimentos, para que não sofram umidade e solte a tinta.**

7 LIMPEZA

- Para a limpeza use pano de algodão umedecido e detergente neutro.
- Nunca utilize esponjas ou material áspero, incluindo produtos de limpeza de base ácida.
- Os revestimentos poderão ser limpos após 72 horas de sua aplicação.

Observações gerais

- Caso o cliente optar por não pintar a peça é imprescindível aplicar impermeabilizante na peça para utilização em CIMENTÍCIOI (Hydronorth- resina multiuso ou similar).
- Caso o cliente optar por pintar a peça é necessário aplicar fundo galvanizado (Suvinil ou similar), uma demão.

Marginal Oeste BR-101 – KM 131 – Condomínio Empresarial Trade Parking - Sala 106

Bairro Monte Alegre – Camboriú SC – CEP. 88349-175

